



14

EN 13279-1:2009

**1. A termék típusa:**

A termék egyedi azonosító kódja.

**2. Típuszám:**

Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**3. Rendeltetés:**

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

**4. Gyártó neve;**

bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**5. Képviselő****(forgalmazó) neve;**

Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk

(2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

**6. Tanúsítási rendszer:**

Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

**7. Bejelentett szervezet****(hEN):**

Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:  
(a harmadik fél által elvégzett feladatok leírása az V. mellékletnek megfelelően)

**Styro-Bond Gipszes Beltéri Vastagvakolat  
3-40 mm****Styro-Bond Gipszes Beltéri Vastagvakolat 3-40 mm****B1/20/2**

[A gyártás dátuma a csomagolás oldalára nyomtatva található meg [eeee.hh.nn](http://eeee.hh.nn) formában (év, hónap, nap)]

Gipsz alapú, speciális, modern vastagvakolat beltéri falfelületekre.

**Horvath Trade Holding Kft.**

H-2112 Veregyház, Viczián u. 0119/32 hrsz.

Tfon: +36-28-200-300

Tfax: +36-28-200-301

[www.horvathtrade.hu](http://www.horvathtrade.hu)

**Horvath Trade Holding Kft.**

H-2112 Veregyház, Viczián u. 0119/32 hrsz.

Tfon: +36-28-200-300

Tfax: +36-28-200-301

[www.horvathtrade.hu](http://www.horvathtrade.hu)

**4-es rendszer****EN 13279-1:2009**

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

(Azonosító: 019 HG-STYRO-BOND GIPSZES BELTÉRI VASTAGVAKOLAT 3-40 mm)

(EC Declaration of Performance)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.)

### 8. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Bedolgozhatósági idő	Kb. 120 ± 15 perc	
A helyiség páratartalma	Max. 70%	
Hajlítószilárdság:	Min. 1,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 13279-1:2009
Nyomószilárdság:	Min. 2,0 N/mm <sup>2</sup>	
Tűzállósági osztály	A1	
Tapadás az alaphoz	Min. 0,25 N/mm <sup>2</sup>	
Veszélyes anyag kibocsátás / tartalom	LÁSD Biztonságtechnikai adatlap	

### 9. Nyilatkozat:

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Horváth Attila, ügyvezető

Veresegyház, 2017-08-01



Horváth Attila  
Ügyvezető